

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Contactor 9A control 24 Vac 3P, 3SC8-09

CÓDIGO: 03010098110CH

IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Contactor 9A

Bobina 24Vac

3 contactos principales

1 contacto auxiliar Normal cerrado + 1 contacto auxiliar normal abierto

NC1 - Contactores 9~95A

1. General

- 1.1 Certificados: CE, VDE, EK, ESC, UKrSEPRO, GOST, RCC, UL;
- 1.2 Tensión nominal: 50/60Hz, hasta;690V
- 1.3 Corrientes nominales (AC-3):
9,12,18,25,32,40,50,65,80,95A
- 1.4 Uso: maniobra de circuitos a distancia;
protección de circuitos
contra sobrecargas, en combinación con
un relé térmico;
maniobra y control de motores.
- 1.5 Categorías de empleo: AC-3, AC-4;
- 1.6 Altitud: $\leq 2000m$;
- 1.7 Temperatura ambiente: $-5^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$;
- 1.8 Categoría de montaje: III
- 1.9 Condiciones de montaje: la inclinación entre
el plano de montaje y el plano vertical no
debe superar los $5^{\circ} \pm$
- 1.10 Norma: UNE-EN 60947-4-1.



WWW.NDU.CL