

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Contactor 12A control 220 Vac 3P, 3SC8-12

CÓDIGO: 03010128010CH

IMAGEN:



# CHNT

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Contactor 12A  
Bobina 220Vac  
3 contactos principales  
1 contacto auxiliar Normal cerrado + 1 contacto auxiliar normal abierto

## NC1 - Contactores 9~95A

### 1. General

- 1.1 Certificados: CE, VDE, EK, ESC, UKrSEPRO, GOST, RCC, UL;
- 1.2 Tensión nominal: 50/60Hz, hasta;690V
- 1.3 Corrientes nominales (AC-3):  
9,12,18,25,32,40,50,65,80,95A
- 1.4 Uso: maniobra de circuitos a distancia;  
protección de circuitos  
contra sobrecargas, en combinación con  
un relé térmico;  
maniobra y control de motores.
- 1.5 Categorías de empleo: AC-3, AC-4;
- 1.6 Altitud:  $\leq 2000\text{m}$ ;
- 1.7 Temperatura ambiente:  $-5\text{ C} \sim +40\text{ C}$ ;
- 1.8 Categoría de montaje: III
- 1.9 Condiciones de montaje: la inclinación entre  
el plano de montaje y el plano vertical no  
debe superar los  $5^\circ \pm$
- 1.10 Norma: UNE-EN 60947-4-1.



[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)