FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Contactor 18A control 220 Vac 3P, 3SC8-18

CÓDIGO: 03010168010CH

IMAGEN:

CHNT

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Contactor 18A

Bobina 220Vac

3 contactos principales

1 contacto auxiliar Normal cerrado + 1 contacto auxuliar normal abierto

NC1 - Contactores 9~95A

1. General

1.1 Certificados: CE, VDE, EK, ESC, UKrSEPRO, GOST, RCC, UL;
1.2 Tensión nominal: 50/60Hz, hasta;690V
1.3 Corrientes nominales (AC-3): 9,12,18,25,32,40,50,65,80,95A
1.4 Uso: maniobra de circuitos a distancia; protección de circuitos contra sobrecargas, en combinación con un relé térmico; maniobra y control de motores.
1.5 Categorías de empleo: AC-3, AC-4;
1.6 Altitud: ≤ 2000m;
1.7 Temperatura ambiente: -5 C~+40 C;
1.8 Categoría de montaje: III
1.9 Condiciones de montaje: la inclinación entre el plano de montaje y el plano vertical no debe superar los 5 ;
1.10 Norma: UNE-EN 60947-4-1.

NDU SOLUCIONES ELECTRICAS