

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Mini contactor B6-30-10 3P + 1NA (9A AC3 | 20A AC1)

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Corriente Nominal en AC1 (Ie):

(220 / 240 V) 40 °C 20 A
(220 / 240 V) 55 °C 16 A
(380 / 440 V) 40 °C 20 A
(380 / 440 V) 55 °C 16 A
(690 V) 40 °C 6 A
(690 V) 55 °C 6 A

Corriente Nominal en AC-15 (Ie):

(120 V) 4 A
(220 / 240 V) 4 A
(24 V) 4 A
(380 / 400 V) 3 A
(500 V) 2 A

Corriente Nominal en DC-13 (Ie):

(110 V) 0.7 A
(220 / 240 V) 0.4 A
(24 V) 2.5 A

Potencia Nominal en AC3 (Pe):

(220 / 230 / 240 V) 2.2 kW
(400 V) 4 kW
(440 V) 4 kW
(500 V) 4 kW
(690 V) 3 kW

Perdidas: 2W por polo

CODIGO NDU | DESCRIPCION

| DETALLE FABRICANTE

0304098010AB Mini contactor 9A control 220 Vac 3P+1NA, modelo B6-30-10 GJL1211001R8100

0304098110AB Mini contactor 9A control 24 Vac 3P+1NA, modelo B6-30-10 GJL1211001R0101

0304098310AB Mini contactor 9A control 48 Vac 3P+1NA, modelo B6-30-10 GJL1211001R0103

0304098410AB Mini contactor 9A control 110 Vac 3P+1NA, modelo B6-30-10 GJL1211001R8104

0304098510AB Mini contactor 9A control 380 Vac 3P+1NA, modelo B6-30-10 GJL1211001R8105

ACCESORIO

030420111AB Contacto aux. lateral NA+NC p/ mini contactor B6-B7

GJL1201317R0003