

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Protector Trifasico (3F+N) 63A sobre/bajo voltaje, asimetr.

CÓDIGO:

0506025FTR

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Módulo inteligente de protección de voltaje y corriente diseñado para proteger instalaciones eléctricas trifásicas. El dispositivo proporciona una visualización digital precisa del voltaje y la corriente por fase, así como una protección fiable contra sobretensiones, subtensión, sobrecarga, asimetría de fase y secuencia de fases incorrecta.

Modelo	RPVA3-63A
Tensión nominal	220Vac
Rango de operación	3P+N: 50 – 450 V
Frecuencia	50/60Hz
Umbral de sobrecarga (U>)	220 – 300V
Umbral de tensión bajo (U<)	80 – 210V
Ajuste de corriente	1 – 63A
Secuencia de fases	ENCENDIDO / APAGADO
Asimetría de fase	20 – 90V
Retardo de encendido	5 – 600s
Retardo de sobrecarga	0,5 – 60s
Retardo de cortocircuito	0,04 – 5 s
Corriente máxima permitida	90A
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +55°C
Instalación	Riel DIN TS (5 módulos)

