

05064250CH

Módulo de protección de corriente residual NM8NL		125	250	400	630
Corriente nominal de funcionamiento In (A), 40 °C		125	250	400	630
Número de polos		3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P
Características eléctricas					
Tensión nominal de aislamiento Ui (V)		1000	1000	1000	1000
Tensión nominal soportable al impulso Uimp (kV)		8	8	12	12
Tensión nominal de funcionamiento Ue(V), CA 50/60 Hz		380/400/415, 440	380/400/415, 440	380/400/415, 440	380/400/415, 440
Corriente nominal (A) del interruptor	TM	16-20-25-32-40-50-63-80-100-125	125-160-180-200-225-250	250-315-350-400A	400-500A
	EN	—	32-63-100-160-250	250-400	400-630
	EM	—	32-63-100-160-250	250-400	400-630
	M	16-20-25-32-40-50-63-80-100-125	125-160-180-200-225-250	250-315-350-400A	400-500A
	ENM	—	32-63-100-160-250	250-400	400-630
	EMM	—	32-63-100-160-250	250-400	400-630
Corriente nominal residual de funcionamiento IΔn(A)	RCD1 (ajustable en cuatro pasos)	0.03-0.1-0.3-1	0.03-0.1-0.3-1	0.03-0.1-0.3-1	0.03-0.1-0.3-1
	RCD2 (ajustable en cuatro pasos)	0.05-0.2-0.5-2	0.05-0.2-0.5-2	—	—
	RCD3 (ajustable en cuatro pasos)	—	—	0.05-0.2-0.5-1	0.05-0.2-0.5-1
	RCD4 (ajustable en cuatro pasos)	—	—	0.1-0.3-1-2	0.1-0.3-1-2
Corriente nominal residual sin funcionamiento IΔno(A)		0.5IΔn	0.5IΔn	0.5IΔn	0.5IΔn
Tiempo límite sin actuación (ms) ¹⁾		Δt : 0-60-200-500			
Tiempo máximo de corte (ms)		100-300-500-1000	100-300-500-1000	100-300-500-1000	100-300-500-1000
Tiempo total de corte (ajustable)		100-300-500-1000	100-300-500-1000	100-300-500-1000	100-300-500-1000
Capacidad nominal residual de cierre y corte IΔm(kA)		0.25Icu	0.25Icu	0.25Icu	0.25Icu
Función de no-disparo de alarma de fuga		☐	☐	☐	☐
Estándar		IEC/EN 60947-2			
Tipo de corriente residual		A/AC	A/AC	A/AC	A/AC
Seguridad del aislamiento		■	■	■	■
Temperatura ambiente		-25°C ~ +70°C			
Distancia de arco		0	0	0	0
Dimensiones					
Dimensiones con disyuntor (mm) An × Al × Pr	Ancho (3P/4P)	90/120	105/140	140/185	140/185
	Altura	205	232	355	355
	Profundidad	78.5	88	113	113
Weight					
Peso del módulo de protección de corriente residual (kg)	3P	0.43	0.84	1.98	1.98
	4P	0.51	1.08	2.69	2.69

Nota: ¹⁾ Cuando la corriente de funcionamiento residual se establece en 0,03 A, el tiempo límite de no-actuación debe establecerse en 0.