

## FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Conjunto Minirelé PRSU 1/115Vac (15418.2).

CÓDIGO: 05312111CC

IMAGEN:



**CONTACTCLIP**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Conjunto Minirelé PRSU x/xx.

El conjunto minirelé PRSU esta compuesto de los siguientes elementos: Minirelé (PRS1/115Vac 15228.2), Base de fijación (PRS1 15135.2), Modulo indicador Led (PRS LED 230V 15142.2) y Clip de fijación (PRS C 1/2 15138.2). El sistema de minirelés PRS2 tiene una carga de conmutación independiente, control directo a través de las salidas sps, una alta inmunidad a interferencias en el ambiente, aislamiento electrico de los circuitos de control y de carga, resistencia de contacto minima y alta resistencia de aislamiento.

USO: Protección de entrada y salidas, seguridad de accionamiento, etc.

### CARACTERISTICAS

Medidas del conjunto: 76 x 15,7 x 71mm ( Largo x Ancho x Alto).

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Minirelé:             | Tensión de entrada: 115Vac.                          |
|                       | Intensidad de carga por contacto: 8A.                |
|                       | Contactos: 2NA/NC.                                   |
|                       | Tiempo de respuesta: 7ms.                            |
|                       | Tiempo de liberación: 3ms.                           |
|                       | Vida electrica de servicio: $1,2 \times 10^3$        |
|                       | Vida mecanica: $>30 \times 10^6$                     |
|                       | Material de contactos: AgNi 90/10 (plata niquelada). |
| Modulo indicador led: | Volt. en paralelo a la bobina: 110 a 230Vac.         |
| Base de fijación:     | Tipo de montaje a riel DIN: TS35.                    |
|                       | Corriente nominal: 12A.                              |
|                       | Tensión nominal: 300V.                               |

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)