

## FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Conjunto Minirelé PRSU 2/115Vac (15413.2).

CÓDIGO:

05312112CC

IMAGEN:



**CONTA CLIP**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Conjunto Minirelé PRSU x/xx.

El conjunto minirelé PRSU esta compuesto de los siguientes elementos: Minirelé (PRS2/115Vac 15229.2), Base de fijación (PRS2 15136.2), Modulo indicador Led (PRS LED 230V 15142.2) y Clip de fijación (PRS C 1/2 15138.2). El sistema de minirelés PRS2 tiene una carga de conmutación independiente, control directo a través de las salidas sps, una alta inmunidad a interferencias en el ambiente, aislamiento electrico de los circuitos de control y de carga, resistencia de contacto minima y alta resistencia de aislamiento.

USO: Protección de entrada y salidas, seguridad de accionamiento, etc.

### CARACTERISTICAS

Medidas del conjunto: 76 x 15,7 x 71mm ( Largo x Ancho x Alto).

Minirelé:	Tensión de entrada: 115Vac.
	Intensidad de carga por contacto: 8A.
	Contactos: 2NA/NC.
	Tiempo de respuesta: 7ms.
	Tiempo de liberación: 2ms.
	Vida electrica de servicio: $1,5 \times 10^5$
	Vida mecanica: $>5 \times 10^6$
	Material de contactos: AgNi 90/10 (plata niquelada).
Modulo indicador led:	Volt. en paralelo a la bobina: 110 a 230Vac/dc.
Base de fijación:	Tipo de montaje a riel DIN: TS35.
	Corriente nominal: 10A.
	Tensión nominal: 300V.

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)