

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Conjunto Minirelé PRSU 2/24Vac (15166.2).

CÓDIGO:

05312242CC

IMAGEN:



CONTA CLIP

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Conjunto Minirelé PRSU x/xx.

El conjunto minirelé PRSU esta compuesto de los siguientes elementos: Minirelé (PRS2/24Vac 6484.2), Base de fijación (PRS2 15136.2), Modulo indicador Led (PRS LED 24V 15175.2) y Clip de fijación (PRS C 1/2 15138.2). El sistema de minirelés PRS2 tiene una carga de conmutación independiente, control directo a través de las salidas sps, una alta inmunidad a interferencias en el ambiente, aislamiento electrico de los circuitos de control y de carga, resistencia de contacto minima y alta resistencia de aislamiento.

USO: Protección de entrada y salidas, seguridad de accionamiento, etc.

CARACTERISTICAS

Medidas del conjunto: 76 x 15,7 x 71mm (Largo x Ancho x Alto).

Minirelé:

Tensión de entrada: 24Vac.

Intensidad de carga por contacto: 4A.

Contactos: 2NA/NC.

Tiempo de respuesta: 7ms.

Tiempo de liberación: 2ms.

Vida electrica de servicio: $1,5 \times 10^5$

Vida mecanica: $>5 \times 10^6$

Material de contactos: AgNi 90/10 (plata niquelada).

Modulo indicador led: Volt. en paralelo a la bobina: 12 a 48Vac/dc.

Base de fijación:

Tipo de montaje a riel DIN: TS35.

Corriente nominal: 10A.

Tensión nominal: 300V.

WWW.NDU.CL