

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

| Parametro | Unidad | Valor |
|----------------------|-----------------|-----------|
| Norma | | IEC60898 |
| Voltaje nominal | V | 240 |
| Corriente nominal | A | 16...32 |
| Curva | | C |
| Vida electrica | | 8000 |
| Vida mecanica | | 15000 |
| Poder corte | A | 6000 |
| Capacidad terminales | mm ² | 25 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Rango operacion | °C | -25...+75 |
| Proteccion IP | | 20 |
| Ancho (modulos DIN) | | 1 |



000000307605

| Cod Producto | Descripcion | Ref.Proveedor |
|--------------|--|---------------|
| 070101032EI | Interruptor 1Px32A 6kA curva C, certificacion SEC, E6X-C32/1 | |
| 070101025EI | Interruptor 1Px25A 6kA curva C, certificacion SEC, E6X-C25/1 | |
| 070101020EI | Interruptor 1Px20A 6kA curva C, certificacion SEC, E6X-C20/1 | |
| 070101016EI | Interruptor 1Px16A 6kA curva C, certificacion SEC, E6X-C16/1 | |