

SN201-C

Información General

Tipo de producto extendido: SN201	
Código de producto:	
EAN:	
Descripción corta:	SN201-C10 Interruptor automático - 1+NP - C - 6/10/16/20/25/32 A
Descripción larga:	El disyuntor miniatura de la serie SN201 es un dispositivo 1P+N en 1 módulo para la protección de circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos. El neutro está a la derecha



Características

Technical

Normas:	IEC/EN 60898-1
Característica de tropiezo:	C
Tensión nominal (U _r):	230 V AC
Tensión nominal de operación:	acc. to IEC 60898-1 230 V
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	acc. to IEC/EN 60664-1 500 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	4 kV
Tensión de prueba dieléctrica:	2 kV
Tensión nominal de impulso primaria soportada:	4 kV
Tipo de tensión de entrada:	AC
Corriente nominal (I _n):	6/10/16/20/25/32 A
Capacidad nominal de cortocircuito:	(230 V) 6 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I _{cu}):	(230 V) 10 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I _{cs}):	(230 V AC) 6 kA
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Pérdida de potencia:	1.9 W
Conexión de la fuente de alimentación:	Arbitrary
Indicación de la posición del contacto:	Red ON / Green OFF
Clase de limitación de energía:	3
Resistencia eléctrica:	10000 cycle
Resistencia mecánica:	20000 cycle
Número de postes protegidos:	1
Número de polos:	1+N
Número de espacios modulares por carril DIN:	1
Categoría de sobretensión:	III
Posición de los terminales de neutro:	Right



Par de apriete:	1.2 N·m
Tipo de accesorio:	Auxiliary contact Signal contact / auxiliary contact Shunt trip Undervoltage release
Tipo de actuador:	Toggle - Insulation group IIIA, black, sealable in ON-OFF positions
Tipo de carcasa:	Insulation group II, RAL 7035
Tipo de terminal de tornillo:	Cage Terminal
Posición de montaje:	Any
Accesorios disponibles:	Yes
Capacidad de conexión:	Flexible 1 ... 10 mm ² Rigid 1 ... 16 mm ²
Longitud de pelado del cable:	11 mm
Tipo de terminal:	Screw Terminals

Ambiente

Temperatura ambiente:	-25...55 °C
Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... 55 °C
Temperatura del aire ambiente de referencia:	30 °C
Grado de protección:	IP20
Grado de contaminación:	2
Condiciones ambientales:	28 cycles ;with 55 °C / 90-96 % ;and 25 °C / 95-100 %
Resistencia a las vibraciones según IEC 60068-2-6:	0.35mm or 5g - 20 cycles at 5...150...5 Hz without load
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27:	30g 2 shocks 13 ms
Estado de RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS:	9AKK106713A5572
Información medioambiental:	refer to RoHS information
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:1

Ancho del product:	0.018 m
Alto del producto:	0.085 m
Largo del product:	0.069 m
Peso del product:	0.110 kg
Profundidad incorporada (t_2):	69 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	box 6 piece
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.684 kg
Número E (Finlandia):	3217753
Número E (Suecia):	2100317