

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Parametro	Unidad	Valor
Norma		IEC60898
Voltaje nominal	V	400
Corriente nominal	A	6...63
Curva		C
Vida eléctrica		10000
Vida mecánica		20000
Poder corte	A	6000
Capacidad terminales	mm ²	25
Frecuencia	Hz	50/60
Rango operación	°C	-25...+75
Protección IP		20
Ancho (módulos DIN)		3

Cod Producto	Descripcion	Ref.Proveedor
0701306EI	Interrupor 3Px6 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C6/3
0701310EI	Interrupor 3Px10 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C10/3
0701316EI	Interrupor 3Px16 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C16/3
0701320EI	Interrupor 3Px20 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C20/3
0701325EI	Interrupor 3Px25 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C25/3
0701332EI	Interrupor 3Px32 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C32/3
0701340EI	Interrupor 3Px40 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C40/3
0701350EI	Interrupor 3Px50 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C50/3
0701363EI	Interrupor 3Px63 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C63/3