

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

0701110CH	Interruptor MCB 1Px10A 6kA curva C, NB1
0701116CH	Interruptor MCB 1Px16A 6kA curva C, NB1
0701120CH	Interruptor MCB 1Px20A 6kA curva C, NB1
0701125CH	Interruptor MCB 1Px25A 6kA curva C, NB1
0701132CH	Interruptor MCB 1Px32A 6kA curva C, NB1
0701140CH	Interruptor MCB 1Px40A 6kA curva C, NB1
0701150CH	Interruptor MCB 1Px50A 6kA curva C, NB1
0701163CH	Interruptor MCB 1Px63A 6kA curva C, NB1
0701206CH	Interruptor MCB 2Px6A 6kA curva C, NB1 AC
0701210CH	Interruptor MCB 2Px10A 6kA curva C, NB1 AC
0701216CH	Interruptor MCB 2Px16A 6kA curva C, NB1 AC
0701220CH	Interruptor MCB 2Px20A 6kA curva C, NB1 AC
0701225CH	Interruptor MCB 2Px25A 6kA curva C, NB1 AC
0701232CH	Interruptor MCB 2Px32A 6kA curva C, NB1 AC
0701240CH	Interruptor MCB 2Px40A 6kA curva C, NB1 AC
0701306CH	Interruptor MCB 3Px6A 6kA curva C, NB1 AC
0701310CH	Interruptor MCB 3Px10A 6kA curva C, NB1 AC
0701316CH	Interruptor MCB 3Px16A 6kA curva C, NB1 AC
0701320CH	Interruptor MCB 3Px20A 6kA curva C, NB1 AC
0701325CH	Interruptor MCB 3Px25A 6kA curva C, NB1 AC
0701332CH	Interruptor MCB 3Px32A 6kA curva C, NB1 AC
0701340CH	Interruptor MCB 3Px40A 6kA curva C, NB1 AC
0701350CH	Interruptor MCB 3Px50A 6kA curva C, NB1 AC
0701363CH	Interruptor MCB 3Px63A 6kA curva C, NB1 AC
0701101CH	Interruptor MCB 1Px1A 6kA curva C, NB1
0701102CH	Interruptor MCB 1Px2A 6kA curva C, NB1
0701104CH	Interruptor MCB 1Px4A 6kA curva C, NB1
0701106CH	Interruptor MCB 1Px6A 6kA curva C, NB1



MCB NB1-63 Interruptor magnetotermico

● General

- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecargas
- Interruptor
- Función de aislamiento
- Indicador de posición de contactos
- Avanzada tecnología de control de sobrecorriente
- Chimenea de ventilación para mejor enfriamiento
- Fijación a carril Din extensible para facilitar el montaje

● Características técnicas

Norma	IEC/EN 60898-1	
Corriente Nominal In	A	1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Polos		1P, 2P, 3P, 4P
Voltaje nominal Ue	V	230/400~240/415
Frecuencia nominal	Hz	AC 50/60
Capacidad de corte nominal	A	6000
Clase de limitación de energía		3
Tensión nominal de tolerancia de impulso(1.2/50) Uimp	V	6000
Característica de liberación termomagnético		C
Vida electrónica		4,000
Vida mecánica		20,000
Montaje	Sobre carril Din EN 60715(35mm) mediante garras de fijación rápida	
Conexión	Desde arriba y abajo	
Contacto auxiliar	Sí	
Bobina de disparo	Sí	
Disparador de mínima tensión	Sí	
Contacto de alarma	Sí	

● Curva C: 6-10In

