

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:



MCB NB1-63H Interruptor magnetotermico

● General

- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecargas
- Interruptor
- Función de aislamiento
- Indicador de posición de contactos
- Avanzada tecnología de control de sobrecorriente
- Chimenea de ventilación para mejor enfriamiento
- Fijación a carril Din extensible para facilitar el montaje

● Características técnicas

Norma	IEC/EN 60898-1	
Corriente Nominal In	A	1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Polos		1P, 2P, 3P, 4P
Voltaje nominal Ue	V	230/400~240/415
Frecuencia nominal	Hz	AC 50/60
Capacidad de corte nominal	A	10000
Clase de limitación de energía		3
Tensión nominal de tolerancia de impulso(1.2/50) Uimp	V	6000
Característica de liberación termomagnético		C
Vida electrónica		4,000
Vida mecánica		20,000
Montaje	Sobre carril Din EN 60715(35mm) mediante garras de fijación rápida	
Conexión	Indistintamente desde arriba o desde abajo	
Contacto auxiliar		Sí
Bobina de disparo		Sí
Disparador de mínima tensión		Sí
Contacto de alarma		Sí



● Curva C: 6-10In

