

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:





CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Parámetros Disponibles

Corrientes disponibles: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
Corrientes diferenciales disponibles: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A;
Voltaje: 240V ~ (1P+N, 2P), 415V ~ (3P, 3P+N, 4P) / 50Hz;
Curva Electromagnetica: B, C, D;
Polos: 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
Vida mecanica: 20000 operaciones;
Vida electrica: 10000 operaciones;
Cortocircuito (Icu): 6000A; (Ics): 6000A;
Resistencia a impulso de voltaje (Uimp): 4kV;

Dimensiones



	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
L(mm)	54 ⁰ _{-0.74}	72 ⁰ _{-0.74}	103.5 ⁰ _{-1.40}	117 ⁰ _{-1.40}	135 ⁰ _{-1.60}
H(mm)	76.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}

CODIGO	DESCRIPCION	COD PROVEEDOR
07024101603CH	Interruptor RCBO 16A, 1P+N +diferencial 30mA, curva C 6KA	NXBLE-63 1P+N C16 30mA 6kA
07024102503CH	Interruptor RCBO 25A, 1P+N +diferencial 30mA, curva C, 6KA	NXBLE-63 1P+N C25 30mA 6kA
07024104003CH	Interruptor RCBO 40A, 1P+N +diferencial 30mA, curva C, 6KA	NXBLE-63 1P+N C40 30mA 6kA
0702422503CH	Interruptor RCBO 25A, 2P+diferencial 30mA, curva C, 6KA	NXBLE-63 2P C25 30mA 6kA
0702424003CH	Interruptor RCBO 40A, 2P+diferencial 30mA, curva C, 6kA	NXBLE-63 2P C40 30mA 6kA