

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Parametro	Unidad	Valor
Norma		IEC60898
Voltaje nominal	V	230
Corriente nominal	A	6...63
Curva		C
Vida eléctrica		10000
Vida mecánica		20000
Poder corte	A	10000
Capacidad terminales	mm ²	25
Frecuencia	Hz	50/60
Rango operación	°C	-25...+75
Protección IP		20
Ancho (módulos DIN)		1

Cod Producto	Descripcion	Ref.Proveedor
07031106EI	Interruptor 1Px6 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C6/1	
07031110EI	Interruptor 1Px10 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C10/1	
07031116EI	Interruptor 1Px16 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C16/1	
07031120EI	Interruptor 1Px20 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C20/1	
07031125EI	Interruptor 1Px25 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C25/1	
07031132EI	Interruptor 1Px32 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C32/1	
07031140EI	Interruptor 1Px40 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C40/1	
07031150EI	Interruptor 1Px50 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C50/1	
07031163EI	Interruptor 1Px63 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C63/1	