

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Parametro	Unidad	Valor
Norma		IEC60898
Voltaje nominal	V	230
Corriente nominal	A	6...63
Curva		C
Vida eléctrica		10000
Vida mecánica		20000
Poder corte	A	10000
Capacidad terminales	mm ²	25
Frecuencia	Hz	50/60
Rango operación	°C	-25...+75
Protección IP		20
Ancho (módulos DIN)		2

Cod Producto	Descripcion	Ref.Proveedor
07031206EI	Interrupor 2Px6 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C6/2	
07031210EI	Interrupor 2Px10 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C10/2	
07031216EI	Interrupor 2Px16 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C16/2	
07031220EI	Interrupor 2Px20 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C20/2	
07031225EI	Interrupor 2Px25 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C25/2	
07031232EI	Interrupor 2Px32 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C32/2	
07031240EI	Interrupor 2Px40 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C40/2	
07031250EI	Interrupor 2Px50 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C50/2	
07031263EI	Interrupor 2Px63 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C63/2	