

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Parametro	Unidad	Valor
Norma		IEC60898
Voltaje nominal	V	400
Corriente nominal	A	6...63
Curva		C
Vida eléctrica		10000
Vida mecánica		20000
Poder corte	A	10000
Capacidad terminales	mm ²	25
Frecuencia	Hz	50/60
Rango operación	°C	-25...+75
Protección IP		20
Ancho (módulos DIN)		3

Cod Producto	Descripcion	Ref.Proveedor
07031306EI	Interruptor 3Px6 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C6/3	
07031310EI	Interruptor 3Px10 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C10/3	
07031316EI	Interruptor 3Px16 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C16/3	
07031320EI	Interruptor 3Px20 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C20/3	
07031325EI	Interruptor 3Px25 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C25/3	
07031332EI	Interruptor 3Px32 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C32/3	
07031340EI	Interruptor 3Px40 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C40/3	
07031350EI	Interruptor 3Px50 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C50/3	
07031363EI	Interruptor 3Px63 10kA curva C, certificacion SEC, mMCM-C63/3	