SOLUCIONES ELÉCTRICAS

FICHA TÉCNICA

Interruptor MCB IEC60947
2Px80A 10kA CURVA C 220V DC

Código: 07032280CH

CHINT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
El interruptor automático CB-125 cumple con la norma IEC 60947-2. Está diseñado con una tensión nominal de funcionamiento de 220Vdc, ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
La capacidad de ruptura del NB8-125R es de 10kA.

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	CB-125
Tensión de alimentación	220 Vdc
Frecuencia nominal	No aplica
Corriente	80A
Polos	2P
Curva	C
Ruptura	10kA
Tensión de Aislamiento	500V
Tensión de Impulso	4kV
Instalación de Linea	Arrriba/Abajo
Capacidad Terminal	16 - 50mm²
Temperatura Ambiente	-35°C a 70°C
Montaje	Riel DIN
Grado de protección	IP20
Vida eléctrica	1500
Vida mecánica	8500
Altitud	≤2000 m
Torque	3.5 Nm
Potencia disipada	12W x Polo
Norma	IEC 60947-2

CE CB TUV REACH



