

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Diferencial RCCB 2Px63A 300mA 6kA Tipo A, NL1

CÓDIGO: 070326330CH

IMAGEN:



CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

NL1

Interruptor Diferencial de 2 Polos .

Los Interruptores Diferenciales NL1, permiten el control de circuitos electricos, ademas cuentan con una proteccion para personas en contra de contactos indirectos y proteccion adicional contra contactos directos. Estos interruptores protegen a las instalaciones contra riesgos de incendios debido a defectos de asilacion.

Clase A: Son adecuados para la proteccion de sistemas en los cuales los equipos tienen componentes electronicos. El diferencial puede trabajar con señales de C. Alterna y C. Continua, es decir, ante pequeñas variaciones de señal, el diferencial opera.

Uso: Son de uso doméstico, terciario e industrial.

Características técnicas

- Corriente nominal: 63A
- Tensión nominal: 230/400V (50/60Hz)
- Sensibilidad nominal: 300mA
- Poder de corte: 6kA
- Fusible de proteccion: 1.000A
- Norma: IEC/EN 61008-1



SEC
Superintendencia de
Electricidad y Combustibles

WWW.NDU.CL

NDU
SOLUCIONES ELECTRICAS