SOLUCIONES ELÉCTRICAS

FICHA TÉCNICA

Interruptor MCB IEC60947 4Px63A 25kA Curva D

Código: 07038463CH

CHINT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
El interruptor automático NB8-125R cumple con la norma IEC 60947-2. Está diseñado con una tensión nominal de funcionamiento de 400V, 50/60 Hz, ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
La capacidad de ruptura del NB8-125R es de 25kA.

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	NB8-125R
Tensión de alimentación	400 Vac
Frecuencia nominal	50/60Hz
Corriente	63A
Polos	4P
Curva	D
Ruptura	25kA
Tensión de Aislamiento	690V
Clase de instalación	III
Instalación de Linea	Arrriba/Abajo
Capacidad Terminal	2.5 - 35mm²
Temperatura Ambiente	-30°C a 70°C
Montaje	Riel DIN
Grado de protección	IP20
Vida eléctrica	6000
Vida mecánica	20.000
Altitud	≤2000 m
Humedad Relativa	≤95%
Temperatura a 16A	30°C
Potencia disipada	12W x Polo
Norma	IEC 60947-2

CE CB TUV EAC RoHS REACH

