SOLUCIONES ELÉCTRICAS

# FICHA TÉCNICA

## Interruptor MCB IEC60947 2Px25A 25kA curva C

**Código: 07039225CH**

CHINT




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
El interruptor automático NB8-125R cumple con la norma IEC 60947-2. Está diseñado con una tensión nominal de funcionamiento de 400V, 50/60 Hz, ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
La capacidad de ruptura del NB8-125R es de 25kA.

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Modelo | NB8-125R |
| Tensión de alimentación | 400 Vac |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Corriente | 25A |
| Polos | 2P |
| Curva | C |
| Ruptura | 25kA |
| Tensión de Aislamiento | 690V |
| Clase de instalación | III |
| Instalación de Linea | Arrriba/Abajo |
| Capacidad Terminal | 2.5 - 35mm² |
| Temperatura Ambiente | -30°C a 70°C |
| Montaje | Riel DIN |
| Grado de protección | IP20 |
| Vida eléctrica | 6000 |
| Vida mecánica | 20.000 |
| Altitud | ≤2000 m |
| Humedad Relativa | ≤95% |
| Temperatura a 16A | 30°C |
| Potencia disipada | 12W x Polo |
| Norma | IEC 60947-2 |

CE CB TUV EAC RoHS REACH

