

XT5H 630 Ekip Dip LSI In=630 3p F F

Información General

Tipo de producto extendido: XT5H 630 Ekip Dip LSI In=630 3p F F	
Código de producto:	1SDA100495R1
EAN:	8056221005722
Descripción corta:	XT5H 630 Ekip Dip LSI In=630 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 630



Categories

Productos » [Productos y sistemas de baja tensión](#) » [Interruptores automáticos](#) » [Interruptores automáticos en caja moldeada](#) » [Tmax XT](#)



ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Yes
Circular Value	
Principios de diseño circular Tasa de reciclabilidad:	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 63.3 %
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Instrucciones para el final de la vida:	9AKK108468A2354
Grupo Objetivo de Residuos a Vertedero:	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA:	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Declaración Ambiental de Producto - EPD: [9AKK108468A1899](#)

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT5HE363BFFF000XXX
EAN:	8056221005722
Cantidad mínima de pedido:	1 piece
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	140 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	4.82 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho:	250 mm

Embalaje Nivel 1 Alto:	245 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	5.308 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221005722
Información Adicional	
Tipo de disyuntor a asociar:	Power Distribution
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 5000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 20000 cycle
Número de polos:	3
Orden múltiple:	1 piece
Pérdida de potencia:	45 W
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Corriente nominal (I_n):	630 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	6 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 40 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	630 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	H
Normas:	IEC
Subtipo:	XT5
Tipo de conexión del terminal:	Front

Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	<u>1SDH002065A1115</u> <u>1SDH002065A1131</u>
Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Ficha técnica, información técnica:	<u>1SDC210100D0206</u> <u>1SDC210099D0206</u>
Declaración de conformidad - CE:	<u>9AKK107680A2824</u>
Dibujos mecánicos:	<u>1SDH002011A1101</u>
Diagrama de cableado:	<u>1SDM000005A1001</u>
Clasificaciones	
ETIM 7:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409