

XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p FF

Información General

Tipo de producto extendido:	XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p FF
Código de producto:	1SDA100763R1
EAN:	8056221008174
Descripción corta:	XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p FF
Descripción larga:	C. INTERRUPTOR TMAX XT6H 800 FIJO TRIPOLO CON TERMINALES FRONTALES Y DISPARADOR DE ESTADO SÓLIDO EN AC EKIP DIP LS/IR 800

Categorías

Productos » [Productos y sistemas de baja tensión](#) » [Interruptores automáticos](#) » [Interruptores automáticos en caja moldeada](#) » [Tmax XT](#)



Clasificación

EAN:	8056221008174
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210mm _
---------------------------	---------

Alto del producto:	268mm _
Largo del product:	103,5 mm
Peso del product:	9,5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	305mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	285mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	370mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221008174

Ambiente

Estado RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
---------------------	---

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de poder
Tipo actual:	C.A.
Durabilidad eléctrica:	120 ciclos por hora 5000 ciclo
Durabilidad mecánica:	240 ciclos por hora 20000 ciclo
Número de polos:	3
Orden Múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	53,4 W.
Tipo principal de producto:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Interruptor de caja moldeada
Tipo de producto:	CB
Rated Current (I_n):	800 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp}):	8 kV
Rated Insulation Voltage (U_i):	1000 V
Rated Operational Voltage:	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 25 kA
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I_{cw}):	10 kA

Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 25 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u):	800 A
Release:	Ekip Dip LS/I
Release Type:	EL
Short-Circuit Performance Level:	H
Standards:	IEC 60947
Sub-type:	XT6
Terminal Connection Type:	Fixed Circuit-Breakers
Version:	F

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2825
Environmental Information:	9AKK107991A8215
Instrucciones y manuales:	1SDH002012A1001
REACH Declaration:	9AKK108466A1425
RoHS Information:	9AKK108466A1424

Clasificaciones

ETIM 7:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Object Classification Code:	Q
Categoría RAEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)