

E2.2N 2000 Ekip Dip LSI 4p F HR

Información General

Tipo de producto extendido:	E2.2N 2000 Ekip Dip LSI 4p F HR
Código de producto:	1SDA071662R1
EAN:	8015644755126
Descripción corta:	E2.2N 2000 Ekip Dip LSI 4p F HR
Descripción larga:	C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Categories

Productos » [Productos y sistemas de baja tensión](#) » [Interruptores automáticos](#) » [Interruptores automáticos de bastidor abierto](#) » [Emax 2](#)



Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	ZBNTEKBB000A000000XX
EAN:	8015644755126
Cantidad mínima de pedido:	1 piece
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	366 mm
Alto del producto:	371 mm
Largo del product:	270 mm
Peso del product:	53 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho:	515 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	610 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	615 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	58 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644755126

Ambiente

Estado de RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT): 9AKK108467A5658

Información medioambiental: [9AKK10103A1038](#)
[9AKK108467A6707](#)

Declaración REACH: [9AKK108466A1425](#)

Información sobre RoHS: [9AKK108466A1424](#)

SCIP: 5db9272f-d385-4a4a-a0e6-73274e7613b2 Italy (IT)

Toxic Substances Control Act - TSCA: 9AKK108467A8326

Información Adicional

Tipo actual: AC

Durabilidad eléctrica: Ue =< 440 V 10000 cycle
Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle
30 cycles per hour

Durabilidad mecánica: 25000 cycle
60 cycles per hour

Corriente del polo neutro ([%I_u]): 100 %

Número de polos: 4

Pérdida de potencia: 212 W

Tipo de producto principal: SACE Emax 2

Nombre del producto: Air Circuit Breaker

Tipo de producto: Air Circuit Breaker

Capacidad nominal de corte en cortocircuito, en % de I_{cu} (I_{cs}): 100 %

Corriente nominal (I_n): 2000 A

Tensión nominal (U_r): 690 V

Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}): acc. to IEC 60947-2 12 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i): AC 1000 V

Tensión nominal de operación: 690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}): (220 V AC) 66 kA
(230 V AC) 66 kA
(380 V AC) 66 kA
(400 V AC) 66 kA
(415 V AC) 66 kA
(440 V AC) 66 kA
(500 V AC) 66 kA
(660 V AC) 66 kA
(690 V AC) 66 kA

Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}): for 1 s 66 kA
for 3 s 50 kA

Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}): (400 V AC) 66 kA
(415 V AC) 66 kA
(440 V AC) 66 kA
(500 V AC) 66 kA
(525 V AC) 66 kA
(690 V AC) 66 kA

Corriente nominal ininterrumpida (I_u): 2000 A

Liberar: Ekip Dip LSI

Tipo de desbloqueo: EL

Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC
Subtipo:	E2.2
Tipo de conexión del terminal:	Rear flat Horizontal
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH001252R0123

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	1SDC200023D0709
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5902
Información medioambiental:	9AKK10103A1038 9AKK108467A6707
Instrucciones y manuales:	1SDH001000R0005
Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Dibujos mecánicos:	1SDH001000R0100
Diagrama de cableado:	1SDM000091R0001

Clasificaciones

ETIM 4:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39121615
Categoría RAEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4926 >> Air circuit breakers