

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interruptor MCCB fijo NXM-63S 4P 40A 25kA

CÓDIGO:

07212420040CH

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Parámetros técnicos

Interrupor automático modular de la serie NXM

Calibre del interruptor, corriente nominal Inm (A)			63			
Corriente nominal In (A), 40°C, 55°C			10,16,20,25,30,32,40,50,60,63			
Tensión nominal de aislamiento Ui (V)			800			
Tensión nominal soportada al impulso Uimp (kV):			8			
Tensión nominal de funcionamiento Ue (V), CA50/60Hz			220/230/240, 380/400/415/500			
Código de poder de corte			E	S	F	H
Número de polos	2P		■	■	-	-
	3P		■	■	■	■
	4P		■	■	■	■
Poder nominal de corte final en cortocircuito Icu (kA)	220/230/240Vca		18	36	50	75
	380/400/415Vca		15	25	36	50
	500Vca		-	-	15	25
Poder de corte nominal de funcionamiento en cortocircuito Ics (kA)	220/230/240Vca		18	18	50	50
	380/400/415Vca		15	15	36	36
	500Vca		-	-	15	25
De conformidad con las normativas			IEC/EN 60947-2			
Categoría de empleo			A			
Función de aislamiento			■			
Temperatura ambiente			-35°C ~ +70°C			
Distancia de arco			≤50			
Vida mecánica (veces)	Sin mantenimiento		20000			
	Con mantenimiento		40000			
Vida eléctrica (veces)	415Vca, In		10000			
Tipo de disparo y tipo de protección	Unidad de disparo magnético	Protección de distribución	■		■	
		Protección del motor	■		■	
	Unidad de disparo termomagnético	Protección de distribución	■		■	
		Protección del motor	■		■	

