

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCCB fijo NXM-250S 4P 200A 36kA

CÓDIGO:

07212430200CH

IMAGEN:



CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Parámetros técnicos

Interrupor automático modular de la serie NXM

Calibre del interruptor, corriente nominal I_{nm} (A) **250**

Corriente nominal I_n (A), 40°C, 55°C 160,170,180,200,225,250

Tensión nominal de aislamiento U_i (V) 800

Tensión nominal soportada al impulso U_{imp} (kV): 8

Tensión nominal de funcionamiento U_e (V), CA50/60Hz 220/230/240, 380/400/415

Código de poder de corte

		E	S	F	H
Número de polos	2P	■	■	-	-
	3P	■	■	■	■
	4P	■	■	■	■
Poder nominal de corte final en cortocircuito I_{cu} (kA)	220/230/240Vca	40	50	50	75
	380/400/415Vca	20	36	36	50
	500Vca	-	-	-	-
Poder de corte nominal de funcionamiento en cortocircuito I_{cs} (kA)	220/230/240Vca	30	30	50	50
	380/400/415Vca	20	20	36	36
	500Vca	-	-	-	-

De conformidad con las normativas

Categoría de empleo A

Función de aislamiento ■

Temperatura ambiente

Distancia de arco ≤50

Vida mecánica (veces) Sin mantenimiento 20000

Con mantenimiento 40000

Vida eléctrica (veces) 415Vca, I_n 10000

Tipo de disparo y tipo de protección	Unidad de disparo magnético	Protección de distribución	■	■
		Protección del motor	■	■
	Unidad de disparo termomagnético	Protección de distribución	■	■
		Protección del motor	■	■

