

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCCB fijo NXM-800S 4P 800A 50kA

CÓDIGO:

07212430800CH

IMAGEN:



CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Parámetros técnicos

Interrupor automático modular de la serie NXM

Calibre del interruptor, corriente nominal I_{nm} (A)	800
---	-----

Corriente nominal I_n (A), 40°C, 55°C	630, 700, 800
---	---------------

Tensión nominal de aislamiento U_i (V)	1000
--	------

Tensión nominal soportada al impulso U_{imp} (kV):	12
--	----

Tensión nominal de funcionamiento U_e (V), CA50/60Hz	220/230/240, 380/400/415
--	--------------------------

Código de poder de corte	S	F	H
--------------------------	---	---	---

Número de polos	2P	-	-	-
	3P	■	■	■
	4P	■	■	■

Poder nominal de corte final en cortocircuito I_{cu} (kA)	220/230/240Vca	75	75	100
	380/400/415Vca	50	50	70
	500Vca	-	-	-

Poder de corte nominal de funcionamiento en cortocircuito I_{cs} (kA)	220/230/240Vca	50	75	75
	380/400/415Vca	36	50	50
	500Vca	-	-	-

De conformidad con las normativas

Categoría de empleo	A
---------------------	---

Función de aislamiento	■
------------------------	---

Temperatura ambiente

Distancia de arco	≤100
-------------------	------

Vida mecánica (veces)	Sin mantenimiento	8000
	Con mantenimiento	10000

Vida eléctrica (veces)	415Vca, I_n	5000
------------------------	---------------	------

Tipo de disparo y tipo de protección	Unidad de disparo magnético	Protección de distribución	■	■
		Protección del motor	■	■
	Unidad de disparo termomagnético	Protección de distribución	■	■
		Protección del motor	■	■

