

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCCB Fijo, 4 Polos NM1-63; 35kA @ 415V:

CÓDIGO:

IMAGEN:



CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Interruptores automáticos Magnetotermicos en Caja Moldeada

Los interruptores en Caja Moldeada NM1-63 son utilizados para la distribución de energía y la protección de los circuitos contra sobrecarga, cortocircuito y bajo voltaje. Además, el interruptor puede ser utilizado para el arranque ocasional de motores proporcionando protección contra sobrecarga, cortocircuito y de bajo voltaje.

El interruptor se puede instalar vertical u horizontalmente.

Uso: Principalmente en red de distribución.

Características técnicas

- Corriente nominal: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
- Tensión nominal de servicio: 415V (50/60Hz).
- Tension de aislamiento: 500v.
- Numero de Polos: 4
- Poder de corte nominal: 35kA
- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Norma: IEC/EN 60947-2.

Accesorios Disponibles

- Bobina Disparo 072101306CH
- Contacto Auxiliar 072100106CH
- Bobina minima Tension 072102306CH



RCC



WWW.NDU.CL