

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interruptor MCCB 4P LS/I 50-125A 36KA NXMS-160F

CÓDIGO:

07222436125CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Corriente nominal In (A), 40°C, 55°C:	125A
Poder de corte:	230V/50kA ; 415V/36kA
Unidad de disparo:	Ekip Dip LSI/I
Sobrecarga(Ir / LTM – Long Time Delay):	Ir= 0,4...1 x In
Cortocircuito selectiv (Isd / STM – Short Time Delay):	Isd= (1.5-2-3-4-5-6-8)Ir+OFF
Cortocircuito instantáneo (Ii / INST):	Ii= (2-3-4-6-8-10-12)Ir+OFF
Polos:	4P
Tensión nominal Ue (V), CA50/60Hz:	220/230/240, 380/400/415/500
Tensión Uimp (kV):	8kV
Tensión aislamiento Ui (V):	800V
Temperatura:	-35°C~+70°C
Distancia de Arco:	≤50
Vida Mecánica:	20000
Vida Eléctrica:	10000
Norma:	IEC/EN 60947-2
Medidas:	Ancho:

Ancho:	120
Alto:	155
Profundidad:	91

