

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interruptor MCCB 4P LS/I 12,8-32A 36KA NXMS-160F

CÓDIGO:

0722243632CH

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Corriente nominal In (A), 40°C, 55°C:

Poder de corte:

Unidad de disparo:

Sobrecarga(Ir / LTM – Long Time Delay):

Cortocircuito selectiv (Isd / STM – Short Time Delay): Isd= (1.5-2-3-4-5-6-8)Ir+OFF

Cortocircuito instantáneo (li / INST):

Polos:

Tensión nominal U_e (V), CA50/60Hz:

Tensión U_{imp} (kV):

Tensión aislamiento U_i (V):

Temperatura:

Distancia de Arco:

Vida Mecánica:

Vida Eléctrica:

Norma:

Medidas:

32A

230V/50kA ; 415V/36kA

Ekip Dip LSI/I

$$I_r = 0,4 \dots 1 \times I_n$$
$$lsd = (1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8)lr + OFF$$
$$li = (2-3-4-6-8-10-12)lr + OFF$$

4P

220/230/240, 380/400/415/500

8kV

800V

-35°C~+70°C

 ≤ 50

20000

10000

IEC/EN 60947-2

Ancho:

Alto:

Profundidad:

120

155

91

