

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interruptor MCCB 4P LSI/I 640-1600A 50KA NXMS-1600S

CÓDIGO:

072224501600CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Corriente nominal I_n (A), 40°C, 55°C: 1600A
 Poder de corte: 230V/50kA ; 415V/75kA
 Unidad de disparo: Ekip Dip LSI/I
 Sobrecarga (I_r / LTM – Long Time Delay): $I_r = 0,4...1 \times I_n$
 Cortocircuito selectivo (I_{sd} / STM – Short Time Delay): $I_{sd} = (1.5-2-3-4-5-6-8)I_r + OFF$
 Cortocircuito instantáneo (I_i / INST): $I_i = (2-3-4-6-8-10-12)I_r + OFF$
 Polos: 4P
 Tensión nominal U_e (V), CA50/60Hz: 220/230/240, 380/400/415/500
 Tensión U_{imp} (kV): 12kV
 Tensión aislamiento U_i (V): 1000V
 Temperatura: -35°C~+70°C
 Distancia de Arco: ≤ 50
 Vida Mecánica: 5000
 Vida Eléctrica: 2500
 Norma: IEC/EN 60947-2
 Medidas:

Ancho: 280
 Alto: 370
 Profundidad (H1): 153

