

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCCB 4P LS/I 400-1000A 70KA NXMS-1000H

CÓDIGO:

072224701000CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Corriente nominal I_n (A), 40°C, 55°C:	1000A
Poder de corte:	230V/100kA ; 415V/70kA
Unidad de disparo:	Ekip Dip LSI/I
Sobrecarga (I_r / LTM – Long Time Delay):	$I_r = 0,4...1 \times I_n$
Cortocircuito selectiv (I_{sd} / STM – Short Time Delay):	$I_{sd} = (1.5-2-3-4-5-6-8)I_r + OFF$
Cortocircuito instantáneo (I_i / INST):	$I_i = (2-3-4-6-8-10-12)I_r + OFF$
Polos:	4P
Tensión nominal U_e (V), CA50/60Hz:	220/230/240, 380/400/415/500
Tensión U_{imp} (kV):	12kV
Tensión aislamiento U_i (V):	1000V
Temperatura:	-35°C~+70°C
Distancia de Arco:	≤50
Vida Mecánica:	5000
Vida Eléctrica:	2500
Norma:	IEC/EN 60947-2
Medidas:	Ancho: 280
	Alto: 280
	Profundidad: 118

