

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor 3Polos NM8-125S 63A, 0.8-1 Intensidad nominal, 415V/50kA

CÓDIGO: 072232206CH

IMAGEN:



CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

NM8

Interruptor Automatico en caja moldeada NM8 125S.

Los Interruptores Automaticos NM8 125S cuentan con un relé de protección del tipo Magnetotermico. Su poder de corte es Estandar. Con sus capacidades de regulación optimizadas (0,8 a 1 veces su Intensidad nominal) y su diseño ultra compacto. Estos interruptores cumplen con los requisitos de los sistemas de distribucion compactos.

Poder de Corte: Este interruptor puede abrir sus contactos y no permitir el paso de corriente ante un cortocircuito, siendo esta menor o igual a 50.000A. En el caso de que la corriente sea mayor a esta, el fabricante y la normativa no aseguran anomalias por fallas mecanicas.

Uso: Proteccion de distribuciones o motores, para combinaciones de arranque o como interruptores-seccionadores abiertos (según sea necesario).



Características técnicas

- Corriente nominal: 63A
- Corriente de ajuste: 50,4 a 63A
- Tensión nominal: Hasta 415V (50/60Hz)
- Tensión de aislamiento: 750V
- Poder de corte: 50.000A (50kA).
- Número de polos: 3.
- Norma: IEC/EN 60947-2

WWW.NDU.CL