

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCCB 3P 320-400A, TMA, PDC3 36kA:415V

CÓDIGO:

07223336320400EI

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

La línea PDC está diseñada para aplicaciones en edificios y ambientes industriales, son interruptores regulables con distintas capacidades de corrientes y corto circuitos.

			PDC3				
Corriente Maxima de FRAME			630A				
N° de Polos			3 & 4				
Tipos de Interruptores			F	G	K	N	K
220-240 Vac	Icu		35	55	85	150	150
	Ics		35	55	85	100	150
380-415 Vac	Icu		25	36	50	70	150
	Ics		25	36	50	70	150
440 Vac	Icu		25	30	35	70	70
	Ics		20	22.5	35	50	50
660-690 Vac	Icu		-	8	10	20	20
	Ics		-	4	5	10	10
125/250 Vdc	Icu		22	22	22	42	42
	Ics		22	22	22	42	42
220-240 Vac	Icm		73.5	121	187	330	330
380-415 Vac	Icm		52.5	75.6	105	154	330
440 Vac	Icm		52.5	63	73.5	154	154
660-690Vac	Icm		-	16.8	21	42	42
125-250 Vdc	Icm		-	-	-	-	-
Tensión nominal de aislamiento			8kV				
Derrateo	2000m	Voltaje (V)	690				
		Corriente (%)	100				
	3000m	Voltaje (V)	624				
		Corriente (%)	91				
	4000m	Voltaje (V)	565				
		Corriente (%)	86				
Vida Mecánica			15000				
Vida Eléctrica			5000				
Max. Operaciones por minuto			1				

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

