

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCCB 3P 256-320A, TMA, PDC3 50kA:415V

CÓDIGO:

07223350256320EI

IMAGEN:



EATON

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

La línea PDC está diseñada para aplicaciones en edificios y ambientes industriales, son interruptores regulables con distintas capacidades de corrientes y corto circuitos.

PDC3							
Corriente Maxima de FRAME				630A			
N° de Polos				3 & 4			
Tipos de Interruptores			F	G	K	N	K
	220-240 Vac	Icu	35	55	85	150	150
		Ics	35	55	85	100	150
	380-415 Vac	Icu	25	36	50	70	150
		Ics	25	36	50	70	150
	440 Vac	Icu	25	30	35	70	70
		Ics	20	22.5	35	50	50
	660-690 Vac	Icu	-	8	10	20	20
		Ics	-	4	5	10	10
	125/250 Vdc	Icu	22	22	22	42	42
		Ics	22	22	22	42	42
	220-240 Vac	Icm	73.5	121	187	330	330
	380-415 Vac	Icm	52.5	75.6	105	154	330
	440 Vac	Icm	52.5	63	73.5	154	154
	660-690Vac	Icm	-	16.8	21	42	42
	125-250 Vdc	Icm	-	-	-	-	-
Tensión nominal de aislamiento					8kV		
Derrateo	2000m	Voltaje (V)			690		
		Corriente (%)			100		
	3000m	Voltaje (V)			624		
		Corriente (%)			91		
	4000m	Voltaje (V)			565		
		Corriente (%)			86		
Vida Mecánica				15000			
Vida Eléctrica				5000			
Max. Operaciones por minuto				1			

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

