SOLUCIONES ELÉCTRICAS

# FICHA TÉCNICA

## Interruptor MCCB 3P, 800V AC, 175-250A, 36kA

**Código: 072273030250CH**

CHNT




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
El interruptor automático en caja moldeada proporciona protección al circuito y a los equipos ante sobrecargas, cortocircuitos y condiciones de baja tensión en el circuito de distribución de energía, esto con una tensión de operación de 415V junto a la regulación de las distintas curvas de disparo.

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Modelo | NM8N-400HV |
| Tensión de trabajo | 690V - 1150V |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Corriente | 175-250A |
| Polos | 3P |
| Curva | Termomagnetico |
| Ruptura | 36kA/800Vac |
| Tensión de Aislamiento | 1250V |
| Tensión de Impulso | 12 |
| Rango Térmico | x5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Rango Corriente | x0.7, 0.8, 0.9, 1 |
| Temperatura Ambiente | -25°C a 70°C |
| Montaje | Placa |
| Grado de protección | IP20 |
| Vida eléctrica | 1.500 |
| Vida mecánica | 15.000 |
| Altitud | ≤2000 m |
| kA en 800V | 36kA |
| kA en 1150V | 10kA |
| Norma | IEC 60947-2 |

