SOLUCIONES ELÉCTRICAS

FICHA TÉCNICA

Interruptor MCCB 3P, 800V AC, 441-630A, 36kA

Código: 072273030630CH

CHNT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
El interruptor automático en caja moldeada proporciona protección al circuito y a los equipos ante sobrecargas, cortocircuitos y condiciones de baja tensión en el circuito de distribución de energía, esto con una tensión de operación de 415V junto a la regulación de las distintas curvas de disparo.

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	NM8N-630HV
Tensión de trabajo	690V - 1150V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Corriente	441-630A
Polos	3P
Curva	Termomagnetico
Ruptura	36kA/800Vac
Tensión de Aislamiento	1250V
Tensión de Impulso	12
Rango Térmico	x5, 6, 7, 8, 9, 10
Rango Corriente	x0.7, 0.8, 0.9, 1
Temperatura Ambiente	-25°C a 70°C
Montaje	Placa
Grado de protección	IP20
Vida eléctrica	1.500
Vida mecánica	15.000
Altitud	≤2000 m
kA en 800V	36kA
kA en 1150V	10kA
Norma	IEC 60947-2

