

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



# SIEMENS

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

## Características

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Número de fases:            | 3 AC                             |
| Tensión de red:             | 220 ... 480 V (+10 % -15 %)      |
| Frecuencia de red:          | 50 ... 60 Hz                     |
| Tensión asignada:           | 480V                             |
| Tensión de Control:         | 110...230V                       |
| Intensidad asignada (40°C): | 45 A                             |
| Intensidad asignada (60°C): | 39 A                             |
| Potencia (230V):            | 11kW                             |
| Potencia (400V):            | 22kW                             |
| Potencia Mecánica:          | 10HP                             |
| Conductor monofilar:        | 2x (1,5 ... 16 mm <sup>2</sup> ) |
| Conductor multifilar:       | 0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>      |
| Altitud:                    | 5000m                            |

## Función principales del producto

- Autoprotección electrónica del aparato
- Protección de sobrecarga del motor
- Reset externo
- Limitación de corriente ajustable

# FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

