

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

- Tamaño compacto
- Montaje a Riel DIN
- Disponible en 3 y 4 polos
- Contactos de plata para mayor durabilidad
- Compatible con manillas LK10 y LK11.

Nota Técnica: Especificaciones para switching de cargas AC21, AC22 y AC23:

AC21: Cargas principalmente resistivas, incluyendo pequeñas sobrecargas

AC22: Cargas ligeramente inductivas, incluyendo sobrecargas moderadas

AC23: Cargas inductivas como motores, exceptuando motores Tipo Jaula de Ardilla

Type	AC-21		AC-22		AC-23	AC-23		690 V	Cod. NDU	Weight kg
	400 V	415 V <sup>1)</sup>	400 V	415 V <sup>1)</sup>		400 V	415 V			
	I <sub>n</sub> / A	690 V	I <sub>n</sub> / A	690 V <sup>2)</sup>	I <sub>n</sub> / A	I <sub>n</sub> / A	P kW			
<b>3-pole</b>										
KU 316N	25 A		16 A		16 A	16 A	7,5 kW	11 kW	170830025KA	0,19
KU 325N	40 A		25 A		25 A	25 A	11 kW	22 kW	170830040KA	0,19
KU 340N	63 A		40 A		40 A	40 A	22 kW	30 kW	170830063KA	0,19
KU 363N	80 A		63 A		40 A	40 A	22 kW	37 kW	170830080KA	0,2
KU 380N	100 A		80 A		63 A	40 A	30 kW	37 kW	170830100KA	0,2
KU 3125N	125 A		125 <sup>1)</sup> 80 <sup>2)</sup> A		63 A	40 A	30 kW	37 kW	170830125KA	0,2
<b>4-pole</b>										
KU 416N	25 A		16 A		16 A	16 A	7,5 kW	11 kW	170840025KA	0,23
KU 425N	40 A		25 A		25 A	25 A	11 kW	22 kW	170840040KA	0,23
KU 440N	63 A		40 A		40 A	40 A	22 kW	30 kW	170840063KA	0,23
KU 463N	80 A		63 A		40 A	40 A	22 kW	37 kW	170840080KA	0,25
KU 480N	100 A		80 A		63 A	40 A	30 kW	37 kW	170840100KA	0,25
KU 4125N	125 A		125 <sup>1)</sup> 80 <sup>2)</sup> A		63 A	40 A	30 kW	37 kW	170840125KA	0,25

