



Información sujeta a cambios sin previo aviso.
Siempre confirme que los datos son correctos
del vendedor.

KU 4160

Interruptores rotativos y conmutadores KU 100-160A

- Diseño modular
- Montaje en carril DIN
- Interruptores KU de 3 y 4 polos como estándar
- Conmutadores: CO incluido en el nombre del tipo
- Las versiones de 6 y 8 polos constan de dos interruptores KU de 3 o 4 polos conectados mediante un kit en paralelo
- La tecnología de conmutación mediante contactos plateados garantiza un funcionamiento seguro y duradero
- Compatible con manetas LK10 y LK11 (3 y 4 polos) y LK12 (6 y 8 polos y conmutador)
- Ejes L=100/200/300 AD11 y L=100/200/300 AD11/VT (3 y 4 polos), L=100/200/300 AD12/T (6 y 8 polos y conmutador)
- **¡Nota!** Los cables Al no se pueden conectar directamente a los terminales del interruptor. Para la conexión con cable de aluminio, utilice un conector de cable bimetálico, **disponible aquí.**

Datos técnicos

Accesorios



Detalles de producto

SKU	KU 4160
AC-22 400/415 V (A)	160A
AC-22 690 V (A)	160A
AC-23 400/415 V (A/kW)	160A / 90kW
AC-23 690 V (A/kW)	100A / 90kW
Área del cable al terminal del interruptor (mm²)/Tamaño del perno	6-70
Número E	3600793
EAN	6419410203514
Número de polos	4
Operación	Giratorio
Tipo de interruptor	Interruptor de ruptura de carga
Peso (kg)	0.59

Dibujo dimensional

