

# KU 4630

## LVK228LKX150

### Interruptores rotativos y conmutadores KU 630-800A



Información sujeta a cambios sin previo aviso.  
Siempre confirme que los datos son correctos del vendedor.

- Fabricado en material termoplástico libre de halógenos. Los materiales tienen un 100 % de reciclabilidad.
- Opción de posición de prueba para probar contactos auxiliares mientras los contactos principales permanecen abiertos. Nota, solo disponible bajo pedido.
- Interruptor confiable para aplicaciones industriales exigentes
- Conmutadores: 'CO' incluido en el nombre del tipo
- Conmutadores con mando directo: 'CO SV' incluido en el nombre del tipo
- Los conmutadores siempre se entregan con barras de puente
- Tipos sin 'SV': entregados con manija separada ( **LKX 150** ) y eje ( **LVK=228** )
- Disponible con mango amarillo/rojo ( **LKX 150 Y/R** ) y eje de diferente longitud (100mm-500mm) bajo demanda
- Tipos con 'SV': entregados con mango directo
- Interruptor de 800 A: AC-23 1000 V 400 A
- Icw 690V (1s) 28kA
- Valor RMS 100kA
- Contactos auxiliares disponibles ( **1.V160KU** o **2.V160KU** ), hasta 8 NC / 8 NA
- Tapas de terminales y barreras de fase ( **VS800** ) disponibles

## Detalles de producto

<b>SKU</b>	KU 4630 LVK228LKX150
<b>AC-21 400/415 V (A)</b>	630A
<b>AC-21 690 V (A)</b>	630A
<b>AC-22 400/415 V (A)</b>	630A
<b>AC-22 690 V (A)</b>	630A
<b>AC-23 400/415 V (A/kW)</b>	630A / 355kW
<b>AC-23 690 V (A/kW)</b>	630A / 630kW
<b>Área del cable al terminal del interruptor (mm<sup>2</sup>)/Tamaño del perno</b>	M12
<b>Número E</b>	3602828
<b>EAN</b>	6419410483640
<b>Número de polos</b>	4
<b>Operación</b>	Giratorio
<b>Tipo de interruptor</b>	Interruptor de ruptura de carga
<b>Peso (kg)</b>	5.645

## Dibujo dimensional

