

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



wöhner

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Portafusible AMBUS® EasyLiner, aplicaciones fotovoltaicas *Montaje directo sobre pletinas 20,30 x 5/10 mm, 1Polo*

Los portafusibles se montan directamente en la barra de cobre, simplificando el ensamblaje y el cableado, evitando el uso de peines de conexión, Compatibles con elementos de fijación y conexión del sistema Bus Bar

- El sistema usa soportes, barras y terminales estándar.
- Para fusibles 10 x 38mm
- Tension Nominal 1000 Vdc
- Corriente: 30A
- Disipacion de Potencia: 0.2 W + 4W max. (fusible)
- Seccion del cable: 0,75 - 25 mm², o 2x10 mm²

Medida Pletinas (mm)	Código NDU	Ref. Wöhner
20 x 5/10	230131572WO	31572
30 x 5/10	230131570WO	31570

UL file: E230163, UL category (for USA): IZLT2 <http://www.ul.com>

UL file 2: E342576, UL category+ (for USA): IZMR2 <http://www.ul.com>

UL file: E230163, UL category (for Canada): IZLT8 <http://www.ul.com>

CCC certificate: 2013010308654225