

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



SCAME

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Desconectador Switch con bloqueo por candado para prevenir energización accidental.

Disponible en 20, 32 y 40 Amperes

Caja en termoplastico autoextinguible

Entradas de cable disponibles en parte superior e inferior.

				20A	32A	40A
Rated insulation voltage U_i		V_{AC}		690	690	690
				V_{DC}	400	400
Rated impulse withstand voltage U_{imp}		kV		4	4	4
Thermal current I_{th}		A		30	40	40
Thermal current I_{the}		A		30	40	40
Nominal current rating	AC21A	Resistive loads, including moderate overloads	400V	-	-	40
			500V	-	-	-
			690V	30	32	-
	AC22A	Mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads	400V	-	-	40
			500V	-	-	-
			690V	20	32	-
	AC23A	Switching off motor loads or other highly inductive loads (3 phase / 3 pole)	400V	20	32	35
			500V	-	-	-
			690V	16	25	25
	AC3	Squirrel-cage motor: starting, switching off motor during running (3 phase / 3 pole)	400V	-	28,5	28,5
			690V	12	20	20
	DC21A	Resistive loads, including moderate overloads	300V	25	32	32
	DC22A	Mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads	250V	20	32	32
Permissible wire gauge:	Flexible wire	mm ²		1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10
		AWG		16 - 8	16 - 8	16 - 8
	Flexible wire	mm ²		1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
		AWG		16 - 6	16 - 6	16 - 6

