

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Seccionador fusible a placa 3P NH00 160A, mordaza 70mm².

CÓDIGO:

19020316WO

IMAGEN:



wöhner

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Panel QUADRON®
seccionador NH, talla 00, 160 A, brida de 70 mm², para placa de montaje

ventajas del producto

Para una conexión segura de los cables, la protección contra golpes se divide en 2.
Los orificios de inspección de cierre automático están disponibles en la cubierta.

datos electricos IEC

intensidad de corriente nominal (IEC): 160A
tensión nominal (IEC) AC: 690V

tensión nominal (IEC) DC: 440V

tensión nominal de aislamiento Ui AC: 800V
tensión nominal de aislamiento Ui DC: 500V
tensión de pico Uimp: 6kV

Categoría de utilización AC (IEC 60947-3) : AC-23B (400 V)
AC-23B (500 V/125 A)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)
AC-20B (1000 V) a grado de contaminación 2
visible si se utiliza a más de 690 V CA: no
conmutar bajo carga

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Categoría de utilización DC (IEC 60947-3) : Especificaciones de CC: 2 rutas de corriente (L1, L3) en serie
DC-22B (220 V)
DC-22B (440 V / 125 A)
DC-21B (440 V)
DC-20B (1000 V) en grado de contaminación 2 visible requerida si se usa a más de 440 V CC:
no conmutar bajo carga

Accesorios

230533156WO Micro Switch de apertura 1NA/NC seccionador, 3P, NH.
230579811WO Capa protectora p/terminales seccionador, 3P, NH00.

2012 - 2013