

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Fusibles accion rapida y lenta para 250V AC

Diametro : 5mm

Largo: 20mm

Cuerpo: Vidrio

Contactos: Laton niquelado

Standards: IEC 60127-2/2 EN 60127-2/2 VDE 0820-2/2

Fusible cilindrico vidrio Ø5x20mm 250V AC

Cod. NDU	Corriente Nom.	I ^t	Accion	Cap. Ruptura
211110020CC	0.2A	0.037 A ² s	Rapida	35 A @ AC 250 V
211110050CC	0.5A	0.16 A ² s	Rapida	35 A @ AC 250 V
211110100CC	1A	1.5 A ² s	Rapida	35 A @ AC 250 V
211110630CC	2A	6.2 A ² s	Rapida	35 A @ AC 250 V
211120100CC	4A	25 A ² s	Rapida	40 A @ AC 250 V
211120200CC	6.3A	79 A ² s	Rapida	63 A @ AC 250 V
211120400CC	10A	220 A ² s	Rapida	63 A @ AC 250 V
211120630CC	1A	6.5 A ² s	Lenta	63 A @ AC 250 V
211120200CC	2A	20 A ² s	Lenta	63 A @ AC 250 V
211120400CC	4A	72 A ² s	Lenta	63 A @ AC 250 V
211120630CC	6.3A	230 A ² s	Lenta	63 A @ AC 250 V