

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Base fusible NH1 L=189mm, 1500Vdc, para pletina 10X30 con tapa

CÓDIGO:

230103289WO

IMAGEN:



wöhner

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Part No.: 03289000

QUADRON®Panel

parte inferior de base NH de 250 A, montaje en superficie, para sistemas fotovoltaicos

tornillo de borne de entrada M10, conector de salida al embarrado de 2x 30 x 10

NH 1/1P, con protección contra contacto

Para placa de montaje

Ventajas del producto

Para una o dos barras colectoras internas de 30x10 mm.

Barra colectoras totalmente protegida contra impactos por la tapa de contacto.

La protección contra impactos se divide en 2.

datos electricos IEC

intensidad de corriente nominal (IEC): 250 A

tensión nominal (IEC) AC: 1000 V

tensión nominal (IEC) DC: 1500 V

tensión de pico Uimp: 6 kV

La capacidad de aislamiento del artículo depende de las condiciones de la instalación.

¡No apto para cables de aluminio!

Accesorios

230433167WO Conec. p/seccion, NH2, cable 240mm² o plet. flex. 21x15.

230379449WO Tapa protectora bipartida, p/fusible NH1 NH2.

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Empty box for product description and application.

2012 - 2013