


Protección para sistema de 630 A (800 A) según IEC

La tapa del sistema 60 mm tripolar y tetrapolar ofrece una protección completa contra el contacto accidental y un superior aislamiento entre el sistema de distribución en barras y el panel de montaje. Las ranuras situadas en la protección posterior permiten una buena ventilación y por consiguiente una buena disipación del calor. Utilizando el sistema tripolar con la tapa de 290 mm de longitud, es posible utilizarla también como canaleta de paso de los cables.

Materiales sin silicona
Sistema de protección:
Resist. a la temp. hasta 70 °C
Autoextintor según UL 94



Protección para sistema de 2500 A según IEC

Este tipo de tapa para sistema 60 mm garantiza la protección contra el contacto accidental en cinco lados. Gracias a los perfiles de protección es posible obtener una buena disipación del calor además de protección contra el contacto accidental.

Materiales sin silicona
Sistema de protección:
Resist. a la temp. hasta 70 °C
Autoextintor según UL 94
Protecciones laterales:
Resist. a la temp. hasta 70 °C



Placa de base

Para soporte para barras art. 01 508, 01 231, 01 232 según UL.

Sin silicona, sin cloro
Resist. a la temp. hasta 110 °C
Autoextintor según UL 94

Tapa para barras

Para barras
12 x 5, 12-30 x 5, 12 - 30 x 10
Perfiles en doble T y en triple T
40-60 x 10

Sin silicona, sin cloro
Resist. a la temp. hasta 110 °C
Autoextintor según UL 94




Tapas

Utilizable en sistema 40 mm y sistema 60 mm tripolar

Anchura	Altura	Profundidad
54	200	55
84	200	55

Sin silicona, sin cloro
Resist. a la temp. hasta 120 °C
Autoextintor según UL 94



Utilizable en sistema 60 mm tripolar
en barras 20, 25, 30 x 5/10, perfil en doble T y
triple T

Anchura	Altura	Profundidad
135	200	90
270	200	90

Sin silicona, sin halógenos
Resist. a la temp. hasta 120 °C
Autoextintor según UL 94



Cubierta modular, 3 polos y 4 polos

Utilizable en sistema 60 mm tripolar
sobre barras 12/20/30 x 5/10, 25 x 5,
perfiles en doble T y en triple T

Versión de 3 polos

Anchura	Altura	Profundidad
180	200	90
228	200	90
250	200	90

Versión de 4 polos

Anchura	Altura	Profundidad
228	260	90

Cubiertas de cualquier anchura pueden fabricarse individualmente con ayuda de los perfiles disponibles (cubierta de sistema) (v. pág. 2/4).

Sin silicona, sin cloro
Resist. a la temp. hasta 120 °C
Autoextintor según UL 94

