

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Adaptador universal 250A, mordaza superior, bornes/brida 35-120mm<sup>2</sup>, 320x110mm

CÓDIGO:

230232168WO

IMAGEN:



**wöhner**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Part No.: 32168000  
EQUES®60Classic  
adaptador para embarrado de 250 A  
Montaje en sistema 60 mm  
Utilizable en barras 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10  
Para montaje directo en barras no perforadas.  
Facilidad de aplicación en sistemas de distribución en barras.  
Transformación para salida desde abajo y desde arriba sustituyendo las pletinas de conexión y las tapas.

Conexiones conductores:

Borne de conexión para terminal en barra M 12, par de apriete 40-45 Nm

Conexión a brida mediante pletinas:

pletinas flexibles 24 x 14 mm, par de apriete 6-7 Nm.

datos electricos IEC

intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	55.8 kA

Para retirar el artículo del sistema de barras colectoras, debe haber un espacio libre de al menos 10 mm por encima del mismo.