

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Adaptador universal 200A, mordaza superior, bornes/brida 6-70mm², 222x108mm

CÓDIGO:

230232214WO

IMAGEN:



wöhner

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Part No.: 32214000
EQUES®60Classic
Montaje en sistema 60 mm
Utilizable en barras 12, 20, 30 x 10 mm
Para montaje directo en barras no perforadas.
Facilidad de aplicación en sistemas de distribución en barras.
Transformación para salida desde abajo y desde arriba sustituyendo las pletinas de conexión y las tapas.
Conexiones conductores:
Borne de conexión para terminal en barra M 12,
par de apriete 40-45 Nm
Conexión a brida mediante pletinas:
pletinas flexibles 24 x 14 mm, par de apriete 6-7 Nm.

datos electricos IEC	
intensidad de corriente nominal (IEC):	200 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	46.9 kA

Para retirar el artículo del sistema de barras colectoras, debe haber un espacio libre de al menos 10 mm por encima del mismo.